



Fill Light PLUS+

Stucco Epossidico Leggero Spalmabile
Facile Miscelazione ed applicazione
 Codice: FLP...

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Fill Light PLUS+ è uno stucco riempitivo alleggerito con sfere di vetro cave. Viene generalmente impiegato nel processo di stuccatura dello scafo sia al di sopra che al di sotto della linea di galleggiamento. **Fill Light PLUS +** è facilmente carteggiabile e, una volta ben indurito, è base ottimale per l'applicazione dei successivi cicli di verniciatura. **Fill Light PLUS +** si miscela agilmente anche con agitatori meccanici e può essere spalmato senza particolari sforzi.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------|----------------|------------------------|---|--|--|
| Fuori polvere Dust Free | Carteggiabile Sanding 24 h | Resa Spreading | Ugelli Tips | Diluizione Thinning |  | | |
|----------------------------|---|-------------------|----------------|------------------------|---|--|--|

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| TIPOLOGIA | Bicomponente di natura epossidica |
| COLORE | Azzurro |
| ASPETTO | Opaco |
| PESO SPECIFICO | 0.78±0.05 g/cm ³ |
| RAPPORTO DI MISCELAZIONE | Miscelare A/B=1/1 in volume |
| CARTEGGIABILITA' | Si – dopo 16 h a 20°C |
| RICOPRIBILITA' A LUNGO TERMINE | Si |
| SPESSORE TIPICO | fino a 2,5 cm |
| VITA DA SCAFFALE | 12 mesi |

DATI ESSICCAZIONE (T20°C)

| | |
|----------------------|-----------|
| Carteggiabile | Dopo 24 h |
|----------------------|-----------|

Fill Light PLUS+

Stucco Epossidico Leggero Spalmabile
Facile Miscelazione ed applicazione

Metodi di applicazione



No



No



Si

Diluizione Non diluire

MISCELAZIONE

Miscelare i due componenti a mano onde evitare la formazione di bolle d'aria.

TRASPORTO

Fill Light PLUS+ deve essere conservato in contenitori ben sigillati durante il trasporto e l'immagazzinaggio.

SMALTIMENTO

Non gettare lattine o versare il prodotto nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che il prodotto si indurisca prima dello smaltimento. I residui di **Fill Light PLUS+** non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Lo smaltimento dei residui deve essere coordinato con le autorità preposte.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Provvedere alle idonee protezioni personali per gli operatori, all'impiego di attrezzature di sicurezza e ad adeguata ventilazione. Vedere, inoltre, l'etichetta di pericolosità e sicurezza riportata sulla confezione. Chiunque utilizza il prodotto senza prima richiedere per iscritto se il prodotto è adatto all'impiego richiesto lo fa a suo rischio. L'informazione contenuta su questa scheda tecnica non è, comunque, da considerarsi esaustiva. L'informazione contenuta in questa scheda potrebbe essere soggetta a delle modifiche periodiche alla luce della nostra esperienza e dalla nostra politica di continuo sviluppo del prodotto.

Rev. N. 27 Novembre 2014