

NAUTIC CLEAN®

T17

Detergente, sgrassante, smacchiante

Non intacca le guarnizioni

pH
13

0%
NTA
PHOSPHATE

TEAK STEP 1

Proprietà:

Formulato e testato nei nostri laboratori appositamente per il teak.

TEAK STEP 1 è un detergente alcalino ad alta efficacia per il ripristino e la manutenzione del teak. Il suo potere altamente impregnante e penetrante consente il distacco e l'eliminazione di sporco ostinato, polveri inquinanti, muffe incrostate e macchie grasse. Per un perfetto ripristino, abbiamo messo a punto un sistema bicomponente con TEAK STEP 2 elimina grigio specifico per teak.

Vantaggi:

- Facilissimo da usare
- Formulato appositamente per la manutenzione del teak
- Non intacca le guarnizioni (testato in laboratorio)
- Non altera l'innox (testato in laboratorio).
- Tensioattivi di origine vegetale
- Non contiene fosfati, NTA, cloro
- Ripristino impeccabile del teak con finitura TEAK STEP 2 Elimina grigio.

Modo d'uso:

Ripristino del teak.

Dosaggio: 1 parte di TEAK STEP 1 per 3 parti di acqua.

Vaporizzare o distribuire con una spazzola morbida la superficie da trattare, strofinare nel senso delle fibre e lasciare agire per 10 minuti. Non risciacquare. Quindi, applicare TEAK STEP 2 elimina grigio, distribuendo il prodotto con una spazzola pulita. L'aspetto del teak migliorerà progressivamente con l'uso costante di TEAK STEP 2. Risciacquare strofinando con uno spazzolo da ponte per non danneggiare le fibre del teak.

AVVERTENZA: Non usare su alluminio, e non lasciare seccare TEAK STEP 2 sul teak. Si raccomanda l'uso di indumenti protettivi: guanti, stivali, tuta, occhiali.

Manutenzione ordinaria: 20ml in un secchio d'acqua, strofinare e risciacquare con acqua pulita.

Specifiche tecniche:

Stato fisico: liquido incolore **pH:** 13 - **Densità:** 1,05

Il(i) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato è (sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilità stabiliti del regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detersivi.

Stoccaggio: conservare chiuso ermeticamente al riparo dal freddo, dal gelo, dai raggi UV e dal caldo in un locale aerato.

Componenti: <5% (tensioattivi non ionici, tensioattivi cationici).

Referenze e confezioni:

T17-1 Flacone 1 l
T17-5 Tanica 5 l

Decliniamo ogni responsabilità per la movimentazione, lo stoccaggio, l'uso o eliminazione del prodotto che differiscono dalle raccomandazioni fatte da FLOWEY®.



1 l

5 l



5 450212 219199

5 450212 210196

NAUTIC CLEAN®

www.nautic-clean.com • contact@nautic-clean.com
Z.I RIEDGEN • L-3451 DUDELANGE • T:+352 33 52 50

FLOWEY®

EXEN
CERTIFIED
ISO 14001:2004

MADE IN
LUXEMBOURG

